Modello 450 LCD
Lapack series

Linea Lapack:
Confezionatrici a campana carrellate, ideali per il confezionamento di qualiasi tipo di prodotto. Questa linea di confezionatrici presenta molteplici modelli in grado di assecondare le specifiche esigenze di confezionamento espresse dal cliente. Le differenti dimensioni di barre saldanti e la possibilità di combinare anche due barre saldanti all'interno della stessa confezionatrice consente all'utilizzatore di effettuare il confezionamento di più sacchetti contemporaneamente, generando in tal modo un'evidente risparmio di tempo.



Modello 450 LCD

Modello	Ingombro (mm)	Dimensione camera (mm)	Pompa del vuoto	Tensione	Barra saldante	Peso
450 LCD	580x680x1050h	460x560x220h	Q= 25 m3/h	230 V/50 Hz	mm 450	Kg 110
450 LCD MOD. PLUS	580x680x1050h	460x560x220h	**Q= 60 m3/h**	380 V/50 Hz	mm 450	Kg 140
450/S LCD	680x600x1050h	560x460x220h	Q= 25 m3/h	230 V/50 Hz	2x(mm 450)	Kg 115
450/S LCD MOD. PLUS	680x600x1050h	560x460x220h	**Q= 60 m3/h**	380 V/50 Hz	2x (mm 450)	Kg 145
500 LCD	630x780x1050h	510x650x250h	Q= 60 m3/h	230 V/50 Hz	mm 500	Kg 150
550/S LCD	840x700x1050h	720x570x220h	Q= 60 m3/h	380 V/50 Hz	2x (mm 500)	Kg 180
900/S LCD	1040x700x1050h	920x570x220h	Q= 100 m3/h	380 V/50 Hz	mm 900/500	Kg 220
1000/S LCD	1140x550x1050h	1020x420x200h	Q= 60 m3/h	380 V/50 Hz	mm 1000	Kg 180

550/S DUPLEX LCD	1680x700x1050h(720x570x220h)x2	Q= 100 m3/h	380 V/50 Hz	2x (mm 550)	Kg 300
500 VARIANT LCD	670x460x1000h 510x160x450h	Q= 25m3/h	230 V/50 Hz	mm 500	Kg 130

450 LCD	450/S LCD	500 LCD	550/S LCD
			

900/S LCD	1000/SL LCD	550/S DUPLEX LCD	500 VARIANT LCD
			

Modello MEGA
Super Tech series

Serie Super Tech:

L'impresa Lavezzini è lieta di presentare la nuova Linea di Confezionatrici per l'industria: **SUPERTECH LINE**.
Si tratta di una linea di macchine sottovuoto studiate e progettate per un target di clientela per il quale la confezionatrice rappresenta uno strumento indispensabile di lavoro inserito in più ampio ciclo produttivo.

La nuova **LINEA SUPERTECH** infatti è stata concepita nel pieno rispetto di tre principi cardine:

- Ottima qualità dei materiali utilizzati
- Elevati standard produttivi
- Eccellenza tecnologica

OTTIMA QUALITA' DEI MATERIALI UTILIZZATI

Questa peculiarità rappresenta il necessario presupposto per confezionatrici sottovuoto concepite per un'attività intensa e continuativa. Tutti i materiali impiagati infatti, sono stati a testati e collaudati dal nostro team tecnico che ne ha valutato l'idoneità solo a seguito del superamento di rigidi test di collaudo.

ELEVATI STANDARD PRODUTTIVI

Le intense e prolungate attività di progettazione e di realizzazione hanno permesso la realizzazione di confezionatrici ideate per ambienti lavorativi in cui la confezionatrice sottovuoto è concepita come strumento indispensabile di lavoro, soggetta quindi a ritmi di confezionamento elevati e persistenti.

ECCELLENZA TECNOLOGICA

La linea Supertech presenta caratteri di eccellenza tecnologica sia dal punto di vista elettronico (pannello comandi LCD polifunzionale e multi-programmabile) sia dal punto di vista strutturale (campana inox, spessore 6mm, piano e struttura inox di solida consistenza).

La **LINEA SUPERTECH** , rispondendo a rigidi canoni di produzione, è rivolta a soddisfare le esigenze di confezionamento di determinati target di clientela:

- Caseifici
- Salumifici
- Centri di confezionamento
- Laboratori di macellazione



Modello MEGA

Modello	Ingombro (mm)	Dimensioni camera (mm)	Pompa del vuoto	Barra saldante	Tensione	Comandi
Top	570x660x600h	460x530x220h	Q=25 m3/h-aceite	mm 450	230 V/50 Hz	LCD-10 prg
Ultra	760x670x1200h	660x530x230h	Q=60 m3/h	2x (mm 500)	380 V/ 50-60Hz	-
Mega	900x800x1200h	830x660x230h	Q=100 m3/h	2x (mm 600)	380 V/ 50-60Hz	-
Jumbo	1150x800x1200h	1050x660x230h	Q=100 m3/h	mm1000/ mm550	380 V/ 50-60Hz	-
Super-Mega	1800x800x1200h	2x(830x660x230h)	Q=100 m3/h	4x (mm 800)	380 V/ 50-60Hz	LCD - 10 PRG

TOP	ULTRA	MEGA
		

JUMBO	SUPER-MEGA
	