Modello VG 800 LCD
Termovac series

Linea Termovac:
La linea Termovac propone due modelli di termosigillatrici per vaschette estremamente utili per piccoli e medi laboratori che intendono intraprendere il confezionamento sottovuoto di vaschette. Il funzionamento di queste termosigillatrici si sviluppa in tre step di lavorazione:

- porre le vaschette in sottovuoto - Fase di sottovuoto
- iniettare per compensazione gas inerte - Immissione gas inerte
- sigillare ermeticamente il film sulle vaschette - Sigillatura

Naturalmente queste fasi vengono eseguite in totale autonomia dalla confezionatrice stessa che interrompe l'attività solo a conclusione di tutte e tre gli step di lavorazione.

I Modelli presentati saranno di ultima generazione con saldatura pneumatica con pistone 3BAR e sensore di vuoto VACUUM-GAS.

Le macchine effettueranno fustellatura sui bordi laterali della vaschetta da 1/2 GASTRO mentre sui formati 1/4 GASTRO e 1/8 GASTRO necessita il taglio centrale effettuato dall'operatore.

Le termosigillatrici saranno costituite totalmente in acciaio inox ed alluminio ed sono consigliate per l'utilizzo in laboratori e supermarket. Indicativamente le 150/300 vaschette al giorno corrispondono al trend attuale dell'apparecchiatura



Modello VG 800 LCD

Modello	Ingombro (mm)	Ciclo di lavoro	Dimen max. contenitore	Pompa del vuoto	Tensione	Potenza installata	Comandi
VG 600	610x600x560h	automatic	mm 265x325	Q= 25	230 V/50	1600 W	digit

LCD				m3/h	Hz		Lcd-10 PRG
VG 800 LCD	610x600x1100h	automatic	mm 265x325	Q= 25 m3/h	230 V/50 Hz	1800 W	digit Lcd-10 PRG

VG 600 LCD	VG 800 LCD	TERMOVAC - DETTAGLI
		


MICRA




VALKO